PROYECTOR BENQ MS502

Sistema de proyección	DLP
Resolución Nativa	SVGA (800 x 600)
Brillo *	2700 ANSI lumens
Ratio de contraste	13000:1
Color de pantalla	1.07 Mil Millones de Colores
Lente	F = 2.56-2.8, f = 21-23.1mm
Aspect Ratio	Nativo 4:3 (relación de aspecto seleccionable 5)
Proporción de alcance	1,86 a 2,04 (53 "@ 2m)
Tamaño de Imagen (Diagonal)	40 "-300"
Relación de zoom	1.1:1
Tipo de Lámpara	190W
Lámpara (Normal / Económico / Modo SmartEco) *	4500/6000/6500 horas
Ajuste de Keystone	1D, vertical + / - 40 grados
Proyección Offset	120%
Resolución de Apoyo	VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200)
Frecuencia horizontal	31K ~ 102KHz
Frecuencia Vertical	23 ~ 120Hz
Interfaz	Computer in (D-sub 15 pin) x 2 (compartido con el componente) Salida de monitor (D-sub de 15 pines) x 1 Vídeo compuesto (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN de 4 pines) x 1 Entrada de audio (Mini Jack) x 1 Salida de audio (Mini Jack) x 1 Altavoz 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9 pines) x 1

PROYECTOR BENQ MS502

Dimensiones (W x H x D)	287.3x114.4x 232,6 mm
Compatibilidad HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de vídeo	NTSC, PAL, SECAM
Peso	2,3 kg (5,29 libras)
Ruido Audible	33/26 dBA (Normal / Modo económico)
Fuente de alimentación	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	275W, Standby <0,5 W
On-Screen Display Idiomas	Inglés / Francia / Alemania / Italiano / Español / Ruso / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Coreano / Sueco / Holandés / Turco / Checo / Portugués / Tailandés / Polaco / Húngaro / croata / Rumano / Noruego / Danés / Bulgaria / Finlandia / Indonesia / griego / Hindi / árabe (28 idiomas) * Los idiomas disponibles dependen región venta diferente.
Modos de imagen	Dinámico / Presentación / sRGB / Cine / Usuario 1/Usuario 2
Accesorios (estándar)	Remote Control w / batería Cable de alimentación (por región) Manual del usuario CD Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía (por región) VGA (D-sub 15 pin) Cable
Accesorios (Opcional)	Presentación Plus P / N: 65.J9306.002 Spare Lamp Kit P / N: 5J.J6D05.001 de montaje en techo P / N: 5J.J2K01.001 gafas 3D P / N: 5J.J0T14.011 bolsa de transporte P / N : 5J.J3T09.001
Soporte 3D y compatibilidad	PC: 120 Hz Frame Sequential 3D para resoluciones hasta WXGA * Para saber más sobre el Soporte 3D y detalles de compatibilidad.